

// FAAP – WINKELPROFILE ALUMINIUM PULVERBESCHICHTET

Artikelgruppe	FAAP
Produktgruppe	Fliesenprofile
Höhe	6* / 8 / 10 / 11** / 12,5 mm (*nur in weiß, bahamabeige, schwarz, silbergrau / ** nur in weiß)
Länge	250 / 270** cm
Material	Aluminium 6060 entsprechend DIN EN 755-1
Oberfläche	BW: weiß – RAL 9003 seidenglänzend BB: bahamabeige SGL: schwarz (glänzend) – RAL 9005 seidenglänzend SW: schwarz (matt) – RAL 9005 seidenmatt SG: silbergrau (hellgrau) – RAL 7035 seidenglänzend CA: caramel AG: aschgrau MHG: manhattangrau
Pulverschicht nach GSB	> 60 µm
Brandverhalten nach DIN EN 13501	A1 (nicht brennbar)
Linearer Ausdehnungskoeffizient	24 x 10 ⁻⁶ m/m°C
Dichte	2,7 – 2,8 kg/dm ³
Härte Brinell	70 – 80 HB
Chemikalienbeständigkeit	ca. 4,5 – 8,5 pH
Schmelzpunkt	ca. 660°C
Andere Eigenschaften	Produktion gem. DIN EN 120-1 Aluminium und Aluminiumlegierungen – Technische Lieferbedingungen Werkseigene Kontrolle gem. DIN 18200
Zeichnung	