

**// FEAC / FEACG / FEACS – WINKELPROFILE EDELSTAHL 1.4301/V2A**

glänzend – PVD-beschichtet

<b>Artikelgruppe</b>	FEAC / FEACG / FEACS
<b>Produktgruppe</b>	Fliesenprofil / Winkelprofil
<b>Höhe</b>	8 / 10 / 12,5 mm
<b>Länge</b>	250 cm
<b>Materialstärke</b>	0,8 mm
<b>Material</b>	Edelstahl V2A – 1.4301 kaltgewalzt
<b>Oberfläche</b>	FEAC: Chrom-Optik FEACG: gold glänzend beschichtet FEACS: schwarz glänzend beschichtet
<b>Brandverhalten nach DIN EN 13501</b>	A1 (nicht brennbar)
<b>Linearer Ausdehnungskoeffizient</b>	$16 \times 10^{-6} \text{ m/m}^\circ\text{C}$
<b>Dichte</b>	7,9 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Härte</b>	250 HB
<b>Zugfestigkeit Rm bei 20°C</b>	500 – 700 N/mm <sup>2</sup>
<b>Bruchdehnung A5 bei 20°C</b>	35 % längs/quer
<b>1% Dehngrenze Rp 1,0 bei 20°C</b>	250 N/mm <sup>2</sup>
<b>Reinigung</b>	Tuch, Wasser und Seife. Keine scheuernden Medien verwenden.
<b>Zeichnung</b>	