

// INNEN- UND AUSSENECKE KDB

DIN 18534

// ANWENDUNG

Die Innen- und Außenecken dienen als dauerhaft wasserdichte Abdichtung von Ecken unter keramischen Belägen in Verbundabdichtungen. Entspricht allen Beanspruchungsklassen nach abP und dem ZDB-Merkblatt. Einsatz in Verbundabdichtungen auf Balkonen, Loggien und Laubengängen nach DIN 18531-5, in Innenräumen nach DIN 18534 sowie in Behältern und Becken nach DIN 18535. Sie sind beidseitig vliesbeschichtete, elastische Formstücke auf NBR-Kautschuk-Basis mit überstehendem Polyester-Vliesträger, haben eine hohe Querdehnung und sind absolut siliconverträglich.

// VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Die Vorbereitung des Untergrundes hängt vom jeweils eingesetzten Abdichtungssystem ab. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen. Nach Trocknung des Grundiermittels wird die Fläche, auf der die Außenecke eingesetzt wird, mit der Abdichtungsmasse eingestrichen.

// VERARBEITUNG

Die Ecke wird in die frisch aufgebrauchte Abdichtung eingelegt und angedrückt. Bei der zweiten Beschichtung mit der Abdichtung wird die komplette Ecke mit in das System eingebunden.

- **Folgearbeiten:** Durch die siliconverträglich ist ein Durchbluten nicht zu befürchten. Dünnbettmörtel und Beschichtungen können direkt im Verbund aufgebracht werden. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.
- **Reinigung der Arbeitsgeräte:** Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.
- **Lagerung:** Bei kühler und trockener Lagerung in der Verpackung 24 Monate.
- **Gefahrenhinweise:** Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung.
- **Entsorgung:** Reste und Verpackung können durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

// TECHNISCHE DATEN

- **Farbe:** grau
- **Stärke:** 0,60 mm
- **Schenkellänge:** 140 mm
- **Temperaturbeständigkeit:** -20°C bis +90°C

// INNEN- UND AUSSENECKE KDB

DIN 18534

Innenecke
Artikel
KDB 190/I

Schenkellänge: 140 mm



Außenecke
Artikel
KDB 190/A

Schenkellänge: 140 mm



Hinweis:

Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Stand: 08/2024