

**fuma // MOVE – BAUWERKDEHNFUGENPROFILE**  
 Aluminium, mit PVC-Einlage gerillt und bündig

Artikelgruppe	FC-ALR
Produktgruppe	Bauwerkdehnfugenprofile
Höhe	15 / 35 / 50 / 60 mm
Länge	250 / 500 cm
Sichtbreite	ca. 35 mm
Gesamtbreite	134 mm
Material	Profil: Aluminium Einlage: PVC
Farbe Einlage	grau / schwarz
Bewegungsaufnahme	Horizontal: 10 mm (+/- 5 mm)
Betriebstemperaturbereich	-30°C bis +100°C gemäß DIN 52455
Linearer Ausdehnungskoeffizient	$24 \times 10^{-6} \text{ m/m}^\circ\text{C}$
Belastbarkeit	30 N/mm <sup>2</sup> gemäß DIN 1072 „Tragfähigkeit für Schwerlastkraftwagen“ PKW, LKW, luftbereifte Gabelstapler. Kein Dauereinsatz.
Chemikalienbeständigkeit	Gute Ozon-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit, geeignet für wässrige Lösungen aggressiver Chemikalien, gute Beständigkeit gegen Heißwasser und Dampf, geringe Beständigkeit gegen Öl und Fett
Andere Eigenschaften	Produktion gem. DIN EN 120-1 Aluminium und Aluminiumlegierungen – Technische Lieferbedingungen Werkseigene Kontrolle gem. DIN 18200
Zeichnung	