

**fuma // SEAL – WANDMANSCHETTE**

mit AbP-Prüfzeugnis, DIN 18534

<b>Artikelgruppe</b>	FDB 150-PP/W	
<b>Produktgruppe</b>	Abdichtung	
<b>Abmessungen</b>	120 x 120 mm	
<b>Lochdurchmesser</b>	15 mm	
<b>Materialstärke</b>	ca. 1,0 mm	
<b>Materialgewicht</b>	ca. 7,0 g / Stück	
<b>Material</b>	Trägermaterial: 2 Außenschichten aus Polypropylen-Vliesstoff Beschichtung: Thermoplastische Elastomere, alterungsbeständig	
<b>Farbe</b>	grau	
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-30°C – +90°C	
<b>Wasserundurchlässigkeit nach DIN EN 1928 (Version B)</b>	≥ 1,5 bar	
<b>Berstdruck</b>	≥ 1,5 bar	
<b>UV-Beständigkeit</b>	min. 500 Stunden	
<b>Chemische Beständigkeit (nach 7 Tagen bei Raumtemperatur)</b>	Milchsäure 5%	beständig
	Zitronensäure 100 g/l	beständig
	Kalilauge 3% / 20%	beständig
	Salzsäure 3%	beständig
	Schwefelsäure 35%	beständig
	Natriumhypochlorid 0,3 g/l	beständig
	Salzwasser (20 g/l Meerwassersalz)	beständig
<b>Produktabbildung</b>		