

**fuma // ROUND - VIERTELKREISPROFILE**  
 Aluminium

Artikelgruppe	FVAE / FVGS / FVGT - matt
Produktgruppe	Viertelkreisprofile
Höhe	6* / 8** / 10 / 12,5 mm (*nur FVGS / **nur FVGS, FVGT)
Länge	250 / 300* cm
Materialstärke	ca. 1,5 mm
Material	Aluminium 6060 entsprechend DIN EN 755-1
Oberfläche	FVGS: silber eloxiert FVGT: titan eloxiert FVAE-M: messing eloxiert FVAE-BS: bronze eloxiert gebürstet
Eloxalschicht	nach DIN 17611
Brandverhalten nach DIN EN 13501	A1 (nicht brennbar)
Linearer Ausdehnungskoeffizient	$24 \times 10^{-6} \text{ m/m}^\circ\text{C}$
Dichte	2,7 - 2,8 kg/dm <sup>3</sup>
Härte Brinell	70 - 80 HB
Chemikalienbeständigkeit	ca. 4,5 - 8,5 pH
Schmelzpunkt	ca. 660 °C
Andere Eigenschaften	Produktion gem. DIN EN 120-1 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Technische Lieferbedingungen Werkseigene Kontrolle gem. DIN 18200
Zeichnung	