

fuma // ROUND - VIERTELKREISPROFILE
Aluminium pulverbeschichtet

Artikelgruppe	FVGP
Produktgruppe	Fliesenprofil
Höhe	8 / 10 / 12,5 mm
Länge	250 cm
Materialstärke	ca. 1,5 mm
Material	Aluminium 6060 entsprechend DIN EN 755-1
Oberfläche	BW: brillantweiß - RAL 9003 seidenglänzend BB: bahamabeige SG: silbergrau - RAL 7035 seidenglänzend CA: caramel AG: aschgrau MHG: manhattangrau
Pulverschicht nach GSB	> 60 µm
Brandverhalten nach DIN EN 13501	A1 (nicht brennbar)
Linearer Ausdehnungskoeffizient	$24 \times 10^{-6} \text{ m/m}^\circ\text{C}$
Dichte	2,7 - 2,8 kg/dm ³
Härte Brinell	70 - 80 HB
Chemikalienbeständigkeit	ca. 4,5 - 8,5 pH
Schmelzpunkt	ca. 660 °C
Andere Eigenschaften	Produktion gem. DIN EN 120-1 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Technische Lieferbedingungen Werkseigene Kontrolle gem. DIN 18200

Zeichnung

