

fuma // WALL - ECKABLAGEN

Edelstahl 1.4301/V2A, nachträglicher Einbau möglich

// ANWENDUNG

Die Serien FB-Line und FB-Wave von fuma-Bautec sind Duschablagen, die an gefliesten Wänden für zusätzliche Ablagefläche sorgen. Die Ablagen in den Designs Line und Wave können in neue Fliesenbeläge direkt beim Verfugen oder nachträglich im bereits vorhandenen Fliesenbelag eingebracht werden. Sie können sowohl im Bad, als auch in der Küche verwendet werden.

Die Ablagen gibt es in zwei Geometrien: Einmal klassisch als Dreieck und für mehr Ablagefläche als Fünfeck.

// MATERIAL

Duschablagen FB-Line und FB-Wave sind in folgenden Ausführungen lieferbar:

- → Edelstahl gebürstet
- → Edelstahl pulverbeschichtet schwarz matt und weiß matt

Duschablagen aus Edelstahl eignen sich besonders für ästhetisch anspruchsvolle Einsatzbereiche. Auch mechanisch genügen sie höchsten Ansprüchen.

// VERARBEITUNG

- 1. Beim nachträglichen Einbau ist zuerst die Fuge in der Kantenlänge der Duschablage zu entfernen.
- 2. Elastischen Dichtstoff in die offene Fuge spritzen.
- 3. Ablage in den elastischen Dichtstoff eindrücken.
- 4. Ablage unter- und oberseitig mit elastischem Dichtstoff abfugen.

// PFLEGEHINWEISE

Duschablagen benötigen keine besondere Pflege. Sie können einfach mit klarem und sauberem Wasser, unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel bei Bedarf gereinigt werden. Reinigungsmittel müssen insbesondere frei von Salzsäure und Flusssäure sein und dürfen nicht schmirgeln. Die Pflegehinweise der Hersteller sind zu beachten.

Für alle Materialien ailt:

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall überprüft werden. Generell sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu bacchten!

Weitere Informationen im jeweils aktuell gültigen Gesamtkatalog.

Hinweis:


Die korrekte Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen behalten wir uns vor. Angaben, die über den Inhalt dieses Datenblattes hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

fuma // WALL - ECKABLAGEN

Edelstahl 1.4301/V2A, dreieckig, gleichschenklig, Line-Design - nachträglicher Einbau möglich, Materialstärke: 1,5 mm


gebürstet

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
280	200	FB-Line 280-S




weiß matt RAL 9003

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
280	200	FB-Line 280-BW



schwarz matt RAL 9005

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
280	200	FB-Line 280-SW



fuma // WALL - ECKABLAGEN

Edelstahl 1.4301/V2A, diamantförmig, Line-Design - nachträglicher Einbau möglich, Materialstärke: 1,5 mm


gebürstet Artikel	gebürstet	250 Pet
FB-Line 145-S		37 ₁₇₀
weiß matt RAL 9003		733 145 mm
Artikel	weiß matt RAL 9003	70 14
FB-Line 145-BW		S nm las mm
schwarz matt RAL 9005		
Artikel	schwarz matt RAL 9005	\$8.00
FB-Line 145-SW		370m 145 mm

fuma // WALL - ECKABLAGEN

Edelstahl 1.4301/V2A, dreieckig, gleichschenklig, Wave-Design - nachträglicher Einbau möglich, Materialstärke: 1,5 mm


gebürstet

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
280	200	FB-Wave 280-S




weiß matt RAL 9003

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
280	200	FB-Wave 280-BW



schwarz matt RAL 9005

Breite in mm	Schenkellänge in mm	Artikel
280	200	FB-Wave 280-SW



fuma // WALL - ECKABLAGEN

Edelstahl 1.4301/V2A, diamantförmig, Wave-Design - nachträglicher Einbau möglich, Materialstärke: 1,5 mm

