

fuma // MOVE - SCHWUNDFUGENPROFILE
 Aluminium, für Bodenbeläge von 3 bis 17,5 mm

Artikelgruppe	FA-SF
Produktgruppe	Dehnfugenprofile
Höhe	3 / 4,5 / 8 / 10 / 11 / 12,5 / 14 / 15 / 17,5 mm
Länge	250 cm
Materialstärke Winkel	1,2 mm
Sichtbreite	10 mm
Fugenbreite	5 mm
Material	Aluminium AlMgSi0,5 / EPDM
Profilfarbe	natur
Bewegungsaufnahme	Horizontal: 3 mm (+1,5/-1,5 mm) Vertikal: 0 mm
Betriebstemperaturbereich	- 40° C bis + 100° C gemäß DIN 52455
Linearer Ausdehnungskoeffizient	24 x 10 ⁻⁶ m/m°C
Belastbarkeit	15 N/mm ² Verladung in Anlehnung an DIN 1055 „Verladung in Gebäuden/Gabelstaplern“ und DIN 1072 „Tragfähigkeit von Lastkraftwagen“
Chemikalienbeständigkeit	Gute Ozon-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit, geeignet für wässrige Lösungen aggressiver Chemikalien, gute Beständigkeit gegen Heißwasser und Dampf, geringe Beständigkeit gegen Öl und Fett
Andere Eigenschaften	Produktion gem. DIN EN 120-1 Aluminium und Aluminiumlegierungen - Technische Lieferbedingungen Werkseigene Kontrolle gem. DIN 18200
Zeichnung	